

1. Наименование: **SUPRLAN UTP 5e 25x2xAWG24 Cu PVC In. 305м**
2. Артикул: 01-0607



### 3. Общая информация:

**Бренд** SUPRLAN

**Производитель** Одескабель

**Количество пар** 25

**Категория** 5e

**Материал оболочки** PVC

**Материал токопроводящей жилы** Медная одножильная (Cu Solid)

**Экранирование** UTP (U/UTP) без экрана

#### **Условия применения и эксплуатации**

Многопарные кабели используются в сетях ШПД для подачи сигнала на этаж с последующей разводкой по абонентам при помощи традиционного 4-парного горизонтального кабеля. При построении офисных информационных систем многопарные конструкции могут использоваться в открытых офисах для связи коммутационной панели технического помещения с консолидационной точкой или многопользовательской информационной розеткой.

**Рабочее напряжение:** до 72 В

#### **Температурный диапазон**

во время монтажа: от -10 °С до +60 °С

в процессе эксплуатации: от -20 °С до +60 °С

#### **Радиус изгиба**

во время монтажа: не менее 10 внешних диаметров

в процессе эксплуатации: не менее 4 внешних диаметров

**Растягивающее усилие:** до 100 Н

Артикул	Марка	Диаметр ТПЖ, мм	Диаметр изолир-ого проводника, мм	Толщина оболочки, мм	Наружный диаметр, мм	Расчетная масса, кг/км
U/UTP						
01-0607	SUPRLAN UTP 5e 25x2xAWG24 Cu PVC In. 305м	0,48	0,87	0,6	14,0	184,0